

# БАЛТОБУВЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕГОДНЯ — КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ



ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ ОБУВИ

**СЕРИЯ 42**

# 4208MT



- 1 Высота: 160 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- 3 Берец: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 6 Клапан: глухой, препятствующий проникновению пыли и грязи, кожа толщиной 0,8-1мм + искусственный мех, плотность 600 гр, длина ворса 7-8мм, цвет черный
- 7 Подкладка (утеплитель): искусственный мех, плотность 600 гр, длина ворса 7-8мм, цвет черный
- 8 Мягкий кант: обеспечивает безопасность лодыжки, фиксацию голеностопного сустава, и защиту от боковых ударов; верх - кожа толщиной 0,8-1мм, наполнение- поролон, толщиной 17мм
- 9 Подносок: металлический подносок (200Дж)

**Внутренний подклад:** ЭВА 2мм

**Стелька:** ЭВА 3мм, дублированная искусственным мехом

**Метод крепления подошвы:** литьевой

**Размерный ряд:** 36-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4208T



- 1 Высота: 160 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- 3 Берец: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 6 Клапан: глухой, препятствующий проникновению пыли и грязи, кожа толщиной 0,8-1мм + 3D сетка серого цвета
- 7 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка серого цвета
- 8 Мягкий кант: обеспечивает безопасность лодыжки, фиксацию голеностопного сустава, и защиту от боковых ударов; верх - кожа толщиной 0,8-1мм, наполнение- поролон, толщиной 17мм
- 9 Подносок: металлический подносок (200Дж)

**Внутренний подклад:** ЭВА 2мм

**Стелька:** ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

**Метод крепления подошвы:** литьевой

**Размерный ряд:** 36-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4208T LIME



- 1 Высота: 160 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/лайм)
- 3 Берец: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: усиленный прорезиненный задник
- 6 Клапан: глухой, препятствующий проникновению пыли и грязи, кожа толщиной 0,8-1мм + 3D сетка цвета лайм
- 7 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка цвета лайм
- 8 Мягкий кант: обеспечивает безопасность лодыжки, фиксацию голеностопного сустава, и защиту от боковых ударов; верх - кожа толщиной 08-1мм, наполнение- поролон, толщиной 17мм
- 9 Подносок: металлический подносок (200Дж)
- 10 Усиленный протектор и дополнительная защита носовой части

Внутренний подклад: ЭВА 2мм

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 36-47

Защитные свойства подошвы: устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4208MT LIME



- 1 Высота: 160 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/лайм)
- 3 Берец: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: усиленный прорезиненный задник
- 6 Клапан: глухой, препятствующий проникновению пыли и грязи, кожа толщиной 0,8-1мм + искусственный мех, плотность 600 гр, длина ворса 7-8мм, цвет черный
- 7 Подкладка (утеплитель): искусственный мех, плотность 600 гр, длина ворса 7-8мм, цвет черный
- 8 Мягкий кант: обеспечивает безопасность лодыжки, фиксацию голеностопного сустава, и защиту от боковых ударов; верх - кожа толщиной 08-1мм, наполнение- поролон, толщиной 17мм
- 9 Подносок: металлический подносок (200Дж)
- 10 Усиленный протектор и дополнительная защита носовой части

Внутренний подклад: ЭВА 2мм

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная искусственным мехом

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 36-47

Защитные свойства подошвы: устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4216



- 1 Высота: 125 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- 3 Берец: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 6 Клапан: глухой, препятствующий проникновению пыли и грязи, кожа толщиной 0,8-1мм + 3D сетка серого цвета
- 7 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка серого цвета
- 8 Мягкий кант: обеспечивает защиту от боковых ударов; верх - кожа толщиной 0,8-1мм, наполнение- поролон, толщиной 17мм
- 9 Подносок: термопластичный подносок (5 Дж)

**Внутренний подклад:** ЭВА 2мм

**Стелька:** ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

**Метод крепления подошвы:** литьевой

**Размерный ряд:** 36-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4216T



- 1 Высота: 125 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- 3 Берец: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 6 Клапан: глухой, препятствующий проникновению пыли и грязи, кожа толщиной 0,8-1мм + 3D сетка серого цвета
- 7 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка серого цвета
- 8 Мягкий кант: обеспечивает защиту от боковых ударов; верх - кожа толщиной 0,8-1мм, наполнение- поролон, толщиной 17мм
- 9 Подносок: металлический подносок (200Дж)

**Внутренний подклад:** ЭВА 2мм

**Стелька:** ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

**Метод крепления подошвы:** литьевой

**Размерный ряд:** 36-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4216T LIME



- 1 Высота: 125 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/лайм)
- 3 Берец: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: усиленный прорезиненный задник
- 6 Клапан: глухой, препятствующий проникновению пыли и грязи, кожа толщиной 0,8-1мм + 3D сетка цвета лайм
- 7 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка (лайм)
- 8 Мягкий кант: обеспечивает защиту от боковых ударов; верх - кожа толщиной 0,8-1мм, наполнение- поролон, толщиной 17мм
- 9 Подносок: металлический подносок (200Дж)
- 10 Усиленный протектор и дополнительная защита носовой части

**Внутренний подклад:** ЭВА 2мм

**Стелька:** ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

**Метод крепления подошвы:** литьевой

**Размерный ряд:** 36-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4220



- 1 Высота: 110 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- 3 Застежка: кожаный ремешок с липучкой. Фиксируется при помощи пряжки
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм с перфорацией
- 5 Задник: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 6 Клапан: кожа 1,6-1,8 мм + подклад из 3D сетки серого цвета
- 7 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка серого цвета
- 8 Подносок: термопластичный (5Дж)

**Стелька:** ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

**Метод крепления подошвы:** литьевой

**Размерный ряд:** 36-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4220T



- 1 Высота: 110 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- 3 Застежка: кожаный ремешок с липучкой. Фиксируется при помощи пряжки
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм с перфорацией
- 5 Задник: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 6 Клапан: кожа 1,6-1,8 мм + подклад из 3D сетки серого цвета
- 7 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка серого цвета
- 8 Подносок: металлический подносок (200Дж)

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 36-47

Защитные свойства подошвы: устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4220T LIME



- 1 Высота: 110 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/лайм)
- 3 Застежка: кожаный ремешок с липучкой. Фиксируется при помощи пряжки
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм с перфорацией
- 5 Задник: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, усиленный прорезиненный задник
- 6 Клапан: кожа 1,6-1,8 мм + подклад из 3D сетки цвета «лайм»
- 7 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка цвета «лайм»
- 8 Подносок: металлический подносок (200Дж)
- 9 Усиленный протектор и дополнительная защита носовой части

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 36-47

Защитные свойства подошвы: устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4218



- ① **Высота:** 280 мм
- ② **Подошва:** двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- ③ **Голенище:** кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- ④ **Союзка:** натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- ⑤ **Задник:** кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- ⑥ **Подкладка:** дышащая трехслойная 3D сетка серого цвета
- ⑦ **Подносок:** термопластичный подносок (5 Дж)
- ⑧ **Регулировка полноты голенища:** кожаный ремешок+ прочная металлическая пряжка

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 39-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4218T



- ① **Высота:** 280 мм
- ② **Подошва:** двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- ③ **Голенище:** кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- ④ **Союзка:** натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- ⑤ **Задник:** кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- ⑥ **Подкладка:** дышащая трехслойная 3D сетка серого цвета
- ⑦ **Подносок:** металлический подносок (200Дж)
- ⑧ **Регулировка полноты голенища:** кожаный ремешок+ прочная металлическая пряжка

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 39-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

## 4218T LIME



- 1 Высота: 280 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/лайм)
- 3 Голенище: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: усиленный прорезиненный задник
- 6 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка (лайм)
- 7 Подносок: металлический подносок (200 Дж)
- 8 Регулировка полноты голенища: кожаный ремешок+ прочная металлическая пряжка

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 39-47

Защитные свойства подошвы: устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

## 4218M



- 1 Высота: 280 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- 3 Голенище: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- 4 Союзка: натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 5 Задник: кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- 6 Подкладка: искусственный мех, плотность 600 гр, длина ворса 7-8мм, цвет черный
- 7 Подносок: термопластичный подносок 5 Дж
- 8 Регулировка полноты голенища: кожаный ремешок+ прочная металлическая пряжка

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная 100 % иск. мехом черного цвета

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 39-47

Защитные свойства подошвы: устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4218MT



- ① **Высота:** 280 мм
- ② **Подошва:** двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- ③ **Голенище:** кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- ④ **Союзка:** натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- ⑤ **Задник:** кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- ⑥ **Подкладка:** 100% иск. мех черного цвета
- ⑦ **Подносок:** металлический подносок (200Дж)
- ⑧ **Регулировка полноты голенища:** кожаный ремешок+ прочная металлическая пряжка

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная 100% иск. мехом черного цвета

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 39-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4218MT LIME



- ① **Высота:** 280 мм
- ② **Подошва:** двухслойный ПУ/ПУ (черный/лайм)
- ③ **Голенище:** кожа, толщиной 1,6-1,8 мм, светоотражающие элементы
- ④ **Союзка:** натуральная кожа, толщиной 1,6-1,8 мм
- ⑤ **Задник:** усиленный прорезиненный задник
- ⑥ **Подкладка:** 100% иск. мех черного цвета
- ⑦ **Подносок:** металлический подносок (200Дж)
- ⑧ **Регулировка полноты голенища:** кожаный ремешок+ прочная металлическая пряжка

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная 100% иск. мехом черного цвета

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 39-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4230K



- 1 Высота: 110 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/синий)
- 3 Верх: микрофибра, толщиной 1,0 мм; терилен. подклад из дышащей трехслойной 3D сетки синего цвета
- 4 Клапан: терилен + дышащая трехслойная 3D сетка синего цвета
- 5 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка синего цвета
- 6 Подносок: композитный подносок (200Дж)

Стелька: ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 36-47

Защитные свойства подошвы: устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4231KКC



- 1 Высота: 110 мм
- 2 Подошва: двухслойный ПУ/ПУ (черный/серый)
- 3 Верх: искусственная замша серого цвета, толщиной 1,4 мм; светоотражающие элементы, подклад из дышащей трехслойной 3D сетки серого цвета
- 4 Клапан: искусственная замша серого цвета, толщиной 1,4 мм + дышащая трехслойная 3D сетки серого цвета
- 5 Подкладка: дышащая трехслойная 3D сетка серого цвета
- 6 Подносок: композитный подносок (200Дж)

Стелька вкладная: ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

Стелька антипрокольная: кевларовая, выдерживает нагрузку не менее 1100 Н

Метод крепления подошвы: литьевой

Размерный ряд: 36-47

Защитные свойства подошвы: устойчива к действию кислот; органических и минеральных масел; бензина, нефти и нефтепродуктов; выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C

# 4232KКС



- ① **Высота:** 110 мм
- ② **Подошва:** двухслойный ПУ/ПУ (черный/зеленый)
- ③ **Верх:** микрофибра, толщиной 1,0 мм; ТПУ влагозащитная сетка; терилен; светоотражающие элементы. Подклад из дышащей трехслойной 3D сетки черного цвета
- ④ **Клапан:** терилен + дышащая трехслойная 3D сетка черного цвета. Защищает от проникновения грязи и пыли.
- ⑤ **Подкладка:** дышащая трехслойная 3D сетка черного цвета
- ⑥ **Подносок:** композитный подносок (200Дж)

**Стелька вкладная:** ЭВА 3мм, дублированная антибактериальной тканью

**Стелька антипрокольная:** кевларовая, выдерживает нагрузку не менее 1100 Н

**Метод крепления подошвы:** литевой

**Размерный ряд:** 36-47

**Защитные свойства подошвы:** устойчива к действию кислот, органических и минеральных масел, бензина, нефти и нефтепродуктов, выдерживает температуру от - 35°C ~ +85°C