



- Атмосферостойкая, стойкая к мытью, без запаха, экологичная, быстросохнущая, экономичная.

## О продукте

Эмаль акриловая универсальная широкого диапазона использования. Экологически безопасна для окружающей среды и здоровья человека. Удобна в работе: хорошо разравнивается, не образует потеков, не капает с малярного инструмента. Покрытие эмали обладает хорошим сцеплением с поверхностями. После высыхания образует идеальное гладкое покрытие, устойчивое к мытью бытовыми моющими средствами.

Назначение	Для окрашивания снаружи и внутри помещений, во всех типах зданий и сооружений, как новых, так и ранее окрашенных деревянных поверхностей, ДВП, ДСП, а также бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, обоев под покраску и др. минеральных поверхностей, загрунтованных металлических поверхностей. Рекомендована для окраски в лечебнопрофилактических и детских учреждениях.
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода

Область применения	Для наружных и внутренних работ
Объекты окраски	Поверхности новые и ранее окрашенные: - деревянные, ДВП, ДСП (окна, двери, мебель) - бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. минеральные поверхности, в т.ч. цоколи зданий - гипсокартон - загрунтованные и незагрунтованные (только для сухих помещений) металлические поверхности - поверхности ранее окрашенные алкидными и «водными» красками и эмалями - идеальна для обоев
Тип поверхности	по дереву, по металлу, по бетону, по минеральным поверхностям, гипсокартону, по ДВП, ДСП, по обоям, по гипсокартону
Влажная уборка	Да
Колеровка	Ручная
Особенности	использование универсальных колеровочных паст , совместимых с водно-дисперсионными материалами
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 5 лет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, микронизированный мрамор, целевые, фунгицидные добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-005-49417770-2008

## Характеристики

Блеск	Матовый: до 10 ед
<b>Расход</b>	
По ровной невпитывающей поверхности	до 10 м <sup>2</sup> /кг
По впитывающей поверхности	до 8 м <sup>2</sup> /кг
<b>Сушка</b>	
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Полный набор свойств (Дни)	14
До степени 3 (Часы)	2
Полное высыхание (Часы)	24
Комментарий	
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	
Стойкость к мокрому истиранию	Влажная уборка
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	24

Транспортировка и хранение	<p>В герметично закрытой таре при температуре от +5оС до +30оС.</p> <p>Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30оС не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания.</p> <p>После оттаивания при комнатной температуре без дополнительного нагрева эмаль сохраняет первоначальные свойства.</p>
----------------------------	---

## Фасовки

Вид тары	Фасовка
Ведро	0,9 кг
Ведро	2,5 кг

## Инструкция по применению

Способ нанесения	Валик, Кисть, Краскопульт
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой.
Предварительная подготовка	Рекомендуется предварительное грунтование поверхностей. Перед применением перемешать. Эмаль готова к применению, при необходимости — развести водой не более 5% от объема.
Окраска	Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +7°C.
Максимальная температура нанесения	30°C
Очистка инструмента	вода
Эксплуатация поверхности	сухая и влажная уборка
Меры предосторожности	Работать в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4

**SKU**

УПН	Название
007693	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая белая RAL 9010 матовая, ведро 0,9 кг
007683	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая белая RAL 9010 матовая, ведро 2,5 кг
007688	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая графит RAL 7024 матовая, ведро 0,9 кг
007676	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая графит RAL 7024 матовая, ведро 2,5 кг
007670	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая желтая RAL 1018 матовая, ведро 0,9 кг
007681	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая желтая RAL 1018 матовая, ведро 2,5 кг
007685	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая зеленая RAL 6005 матовая, ведро 0,9 кг
007673	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая зеленая RAL 6005 матовая, ведро 2,5 кг
007691	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая коричневая RAL 8011 матовая, ведро 0,9 кг
007679	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая коричневая RAL 8011 матовая, ведро 2,5 кг
007692	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая красная RAL 3020 матовая, ведро 0,9 кг
007680	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая красная RAL 3020 матовая, ведро 2,5 кг

УПН	Название
007686	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая светло-серая RAL 7035 матовая, ведро 0,9 кг
007674	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая светло-серая RAL 7035 матовая, ведро 2,5 кг
007687	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая серая RAL 7001 матовая, ведро 0,9 кг
007675	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая серая RAL 7001 матовая, ведро 2,5 кг
007684	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая синяя RAL 5010 матовая, ведро 0,9 кг
007672	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая синяя RAL 5010 матовая, ведро 2,5 кг
007671	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая слоновая кость RAL 1015 матовая, ведро 0,9 кг
007682	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая слоновая кость RAL 1015 матовая, ведро 2,5 кг
007689	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая черная RAL 9005 матовая, ведро 0,9 кг
007677	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая черная RAL 9005 матовая, ведро 2,5 кг
007690	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая шоколадно-коричневая RAL 8017 матовая, ведро 0,9 кг
007678	Эмаль ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ универсальная акриловая шоколадно-коричневая RAL 8017 матовая, ведро 2,5 кг