

## Информационное письмо

### Пено-Клей полиуретановый MasterTeks ProfiMaster многоцелевой



Однокомпонентный быстросохнущий высокопроизводительный полиуретановый клей в аэрозольном баллоне для наружных и внутренних работ. Полимеризуется за счет влаги воздуха. Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готов к применению – не требует времени на приготовление раствора;
- Прост и удобен в применении – наносится с помощью монтажного пистолета (проф. вариант);
- Для внутренних и наружных работ;
- Без вторичного расширения;
- Быстро схватывает (корректировка 10-15 минут) и быстро сохнет (обработка склеиваемых деталей через 60 минут);
- Высокая адгезия к существующим строительным материалам и поверхностям;
- Экономичный расход – 1 баллон равен 25 кг сухой клеевой смеси;
- Водостойкий, атмосферостойкий;
- Тиксотропный – не стекает с вертикальных поверхностей.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Идеально подходит для крепления гипсокартона, теплоизоляционных панелей, минеральной ваты, пробки, полистирольных плит, полиуретана, пенофенола, цементно-волоконных плит, древесины, пластика, стеклопластиковых плит, гипса, меламино-фурановых плит. Клеит на бетон, кирпич, дерево, металл, полимерные искусственные материалы и т.д., подходит для крепления ячеистых и неоднородных материалов, таких как пенобетон.

Технические данные	
Температура воздуха и поверхностей	от -10° до +30°C
Температура баллона	от +5° до +25°C
Прочность сцепления, кН/м <sup>2</sup> , (МПа) не менее:	
пенополистирол	50 (0,05)
гипсоволокно	100 (0,1)
бетон	250 (0,25)
Площадь склеиваемой поверхности, м <sup>2</sup>	10-14
Время от нанесения клея до приклеивания к поверхности, мин	7-9
Время отверждения до первоначальной фиксации, мин	Не менее 60
Время до полного отверждения (+23°C)	24 часа
Условия хранения и транспортировки	18 месяцев при температуре от +5° до +30°C. Транспортировка не ниже -25°C
Фасовка	815 грамм брутто

Артикул	Штрих-код	Цвет	Страна изготовления
Профессиональный - 9413136	4620758268000	голубой	Россия