



## ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ на основе льняного масла

- Для разведения масляных густотертых красок, для пропитки деревянных поверхностей, ДВП, ДСП, штукатурки перед шпатлеванием или окраской их масляными красками и алкидными эмалями.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Наносить кистью на чистую сухую поверхность в один или два слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	каждого слоя при температуре (20±2)°C – 24 часа
РАСХОД	на однослойное покрытие 80÷100 г/м <sup>2</sup>
СОСТАВ	льняное масло, сиккатив.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов. При транспортировании и хранении тару с олифой устанавливают крышками вверх. При транспортировании избегать механического воздействия на упаковку.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев с даты изготовления.
ФАСОВКА	0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

ГОСТ 7931-76