



Fenster und Tür

Alpina Для окон и дверей

Описание продукта:

область применения: алкидная эмаль для создания высокоукрывистого покрытия дверей и окон внутри и снаружи помещения - для обеспечения отличной защиты от атмосферных воздействий и влаги.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Превосходная укрывистость
Отличная атмосферо- и влагостойкость
Прекрасно очищается

Свойства:

материал прекрасно окрашивает кромки и создаёт легко очищаемые, устойчивые к царапинам и очень долговечные покрытия. Не склеивает окрашенные примыкающие поверхности. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности дерева, металла и твердого ПВХ.

Цветовые тона/ колеровка:

белый;
колеруется вручную с помощью концентратов Alpina Tint.

Степень глянца:

глянцевая

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 3 часов. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Fenster und Tür в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Holz или Alpina Grundierung für Metall. Продукт хорошо размешать.
Расход: 100 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:
Alpina Grundierung für Metall неразбавленно
или
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
промежуточный слой и финиш:
Alpina Fenster und Tür неразбавленно.

Состав:

алкидная смола, уайтспирит, двуокись титана, минеральные наполнители, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A1): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.

Fenster und Tür

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina Fenster und Tür	-	Alpina Fenster und Tür
	снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Fenster und Tür	Alpina Fenster und Tür
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Fenster und Tür	Alpina Fenster und Tür
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	прошлифовать, промыть спиртовым раствором	Alpina Fenster und Tür	-	Alpina Fenster und Tür
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Fenster und Tür	Alpina Fenster und Tür

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	80-100	90-100	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 470_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия
тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; e-мейл: alpina@daw-se.ru