



GE-19

ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ФАСОВКА 5, 10 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка для внутренних работ представляет собой вязкую однородную массу, предназначенную для обеспыливания и выравнивания впитываемости оснований стен и потолков перед нанесением шпатлевок, красок, всех видов декоративных покрытий, а также поклейкой обоев. Подходит для обработки полов перед укладкой напольных покрытий, таких как ламинат, паркет, линолеум и др. Применяется внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ:

- штукатурки
- шпатлевки
- ГКЛ, ГВЛ
- стяжки и ровнители

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность, предназначенную для обработки, необходимо очистить от осыпающихся участков, грязи, пыли, набелов, масляных пятен. Прилегающие чистовые поверхности при необходимости укрыть малярной лентой или пленкой. Температура поверхности основания к моменту обработки должна быть от +5 °С до +30 °С.

Продукт готов к применению. Из-за статического хранения возможно расслоение состава и выпадение осадка. Перед использованием грунтовку необходимо перемешать без добавления воды.



ВАЖНО! Запрещается наносить грунтовку на промерзшее основание!

2. НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка наносится на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или краскопультом.

3. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

К дальнейшим работам рекомендуется приступать не менее через 3 часа, но не позднее 24 часов после нанесения грунтовки во избежание запыления обработанной поверхности.

Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от -40 °С до +35 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. При замерзании не ускорять оттаивание, это может привести к потере свойств продукта! Размораживать при комнатной температуре в течение 1-2 суток. После размораживания перемешать.

Грунтовка выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания до температуры -40 °С без ухудшения потребительских свойств.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Вид	Густая жидкость
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Плотность	1,05 кг/л
Расход при однослойном нанесении*	0,1 кг/м²
Время высыхания	3 ч

* Расход может быть увеличен при обработке сильно впитывающих оснований, а также при выполнении работ в условиях повышенных температур и сквозняков.

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20 °С и относительной влажности воздуха 50-60%.

ТУ 2316-007-49720964-2004