

Ветрозащита

ONDUTISS SMART A

Применяется для утеплённых чердачных и цокольных перекрытий, стен с наружным утеплением, межкомнатных стен и перекрытий с теплошумоизоляцией.

Подробнее о линейке ONDUTISS SMART [здесь](#)



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон	1200 - 1400 ₽	2750 - 3150 ₽
Цена за метр квадратный	40 - 47 ₽	39 - 45 ₽
Поверхностная плотность, г/м ²	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 140 / 90	не менее 140 / 90
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч)	не менее 1 000	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 200	≥ 200
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м ²	30	70
Ширина, м	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Клеящая лента



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



УФ-защита 1
месяц



Защита от
бактерий



Эко-безопасность



Температура
применения -40° -
+80°