

## Рекомендации по уходу и очистке моек Franke из нержавеющей стали

Вы приобрели мойку из очень высококачественного, прочного и устойчивого материала – нержавеющей стали. Абсолютно гладкая, непористая поверхность не позволяет образовываться бактериальным загрязнениям. Чтобы сохранить хороший внешний вид и отличные свойства, придерживайтесь следующих правил.

- ✓ Регулярный ежедневный уход сохранит внешний вид Вашей мойки. Протрите мягкой тканью, используя мыльную воду, тщательно промойте водой и высушивайте поверхность после каждого использования. Сушка - очень важна, чтобы избежать образования известкового налета! Большинство пятен являются результатом воздействия минералов, содержащихся в воде.
- ✓ Не используйте отбеливатели, содержащие хлор и соляную кислоту, это может привести к образованию точечной коррозии и окрашиванию. Если они вступают в контакт с мойкой, они должны быть немедленно смыты чистой водой!
- ✓ Так же некоторые пищевые продукты (при длительном нахождении на поверхности мойки!) могут привести к точечной коррозии. Например, лимонный сок, соль, уксус.
- ✓ Стальные губки оставляют крошечные частицы, которые могут развиваться в пятна ржавчины. Никогда не используйте металлическую щетку для чистки раковины из нержавеющей стали!
- ✓ Еще одним случаем появления ржавчины на поверхности мойки может быть использование поверхности мойки или в случае работ над ней резки металлических труб при ремонте. Металлическая стружка, попавшая на мойку может вызвать точечную коррозию
- ✓ Нержавеющая сталь является чрезвычайно прочной поверхностью, однако, она может быть поцарапана или потерта. Пожалуйста, помните, что это нормальное явление и обусловлено свойствами самого материала. Регулярное использование (один раз в 2-4 недели) чистящего полирующего средства для нержавеющей стали позволит сохранить поверхность мойки гладкой и блестящей, а также визуально уменьшить количество царапин.
- ✓ Царапины, появляющиеся на мойке из нержавеющей стали редко имеют видимую глубину и мойка будет выглядеть лучше через год после установки, чем в течение первых нескольких месяцев эксплуатации из-за того, что царапины будут выравниваться. Это так же относится к кухонным мойкам из нержавеющей стали всех известных мировых производителей, так как они произведены точно таким же способом, как и мойки Franke.
- ✓ Пятна различного происхождения могут быть удалены мягкими неабразивными очистителями или с помощью чистящих средств, содержащих щавелевую кислоту. Всегда тщательно промойте мойку после использования чистящих средств.