

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ

KR-936-2



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Смазка для цепей KR-936-2 — смазочное средство, содержащее политетрафторэтилен (PTFE), обладающий превосходной антифрикционной эффективностью. Продукт представляет собой смесь ультрадисперсного порошка политетрафторэтилена (PTFE), синтетического масла, функциональных добавок, алифатических, ароматических и нафтеновых углеводородов, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Смазка для цепей с PTFE KERRY предназначена для смазки цепных приводов мотто- и велотехники.

Свойства.

Защищает элементы цепи от износа и значительно продлевает ресурс работы цепи. Отлично вытесняет влагу и образует водоотталкивающее покрытие. Обладает высокой адгезией, не вытекает и не вымывается водой. После нанесения остается только в зоне трения, не попадая на поверхность цепи, что препятствует налипанию абразивных частиц. Входящий в состав политетрафторэтилен (PTFE) обеспечивает увеличение интервала между обработками. Синий цвет смазки служит прекрасным индикатором нанесения. Специальный клапан позволяет работать перевернутым баллоном, если это необходимо. Цвет смазки, клапан 360° и распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места.

Указания по применению.

Очистить цепь с помощью «Очистителя тормозов KERRY» и высушить. Хорошо встряхнуть баллон и, прокручивая привод, нанести смазку тонким слоем сверху на нижнюю ветвь цепи по всей ее длине. Удалить излишки смазки безворсовой салфеткой. Внимание: избегать попадания на тормозные механизмы.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Допускается перевозка при температурах от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Испорченный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	Однородная масса синего цвета
Основа	Синтетическое масло, PTFE
Плотность при 20°C, г/см³	0,72–0,78
Запах	Органический растворитель

Пропеллент: пропан, бутан.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул:

KU-936-2

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Зильф Филлинг» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Зильф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.