




1610




1620




1630




1650



1655



1660



---

## Русский

### ❶ Монтаж

При сервисных работах всегда перекрывать доступ воды к смесителю.

### ❷ Крепление смесителя к столешнице/раковине.

Ввинтить стержни крепежа в корпус смесителя. Снизу смесителя устанавливается кольцо, которое должно плотно прилегать к столешнице/раковине. Проверить, чтобы кольцо правильно располагалось при установке в канавке смесителя.

Закрепить смеситель на устанавливаемой поверхности.

### ❸ Замена переключателя смесителя для ванны.

В закрытом положении переключателя кнопка откручивается с помощью поворота винта внутри выпускного отверстия. Выкрутить переключатель вниз, используя 12-ти мм шестигранный ключ. Устанавливается в обратном порядке.

При риске замерзания. Просушить смеситель, вынуть картридж. Хранить в отапливаемом помещении.

### ❹ Внимание!

Для правильной работы индикатора горячая/холодная вода, ГОРЯЧАЯ вода подключается слева, ХОЛОДНАЯ вода подключается справа.

---

## English

### ❶ Installation

Always turn off the water supply to the mixer before servicing. (Except when adjusting flow limit.)

### ❷ Fitting the mixer to the top/basin

Screw the stud screw(s) into the base of the mixer. The mixer has an O-ring in its base that seals against the top/basin. Make sure the O-ring is correctly seated in its recess when you fit the mixer.

### ❸ Replacing bath tub mixer diverter

With the diverter in the closed position, remove the knob by releasing the screw in the outlet. Then unscrew the diverter from the below using a 12mm Allen key. Refit in the reverse order.

**If there is a risk of freezing,** Drain the water from the mixer, remove the cartridge and store in a warm area.

### ❹ Warning!

Connect the HOT water on the LEFT and COLD water on the RIGHT when installing the shower and bath mixer.

---

**SWEDBE**

[www.swedbe.com](http://www.swedbe.com) [info@swedbe.com](mailto:info@swedbe.com)