



ООО «ТД Нева», 190020, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом № 138, корп.1, литер В, пом.3-Н-12,
ком.207-Ч

Информационное письмо Герметик акриловый MasterTeks ProfiMaster общестроительный



Однокомпонентный пластоэластичный герметик на основе акриловой дисперсии. Великолепно подходит для заполнения трещин и швов при внутренних и наружных работах на любых пористых поверхностях: бетон, штукатурка, цемент, кирпич, дерево и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Тиксотропный;
- Отличная адгезия к большинству пористых материалов;
- Можно применять на влажные пористые поверхности;
- Быстро высыхает, не трескается;
- Легко очищается водой;
- Можно окрашивать любыми видами красок;
- Без запаха, экологичен, не токсичен, безопасен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве;
- Мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием;
- Герметизация вокруг дверных коробок и оконных рам;
- Герметизация элементов из газобетона, гипсокартона.

Технические данные	
Цвет	Белый
Гарантированный срок хранения	24 месяца. Допускается транспортировка до -20°C (5 циклов)
Фасовка	Туба – 250 мл; Картридж - 290 мл; Фойл – 600 мл; Ведро – 0,9 л; Ведро - 2,7 л