

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА «ЛЕСЕНКА»

Благодарим Вас за выбор продукции ПК ДВИН.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно прочитать «Правила подключения и эксплуатации», а также «Условия гарантийных обязательств». Проверьте правильность заполнения «Гарантийного талона». Данным документом компания ДВИН подтверждает принятые на себя обязательства по гарантийному обслуживанию своей продукции.

- Общая информация.**
 - Полотенцесушитель бытовой применяется в жилых и административных помещениях, в ванных и душевых комнатах, предназначен для обогрева помещений, сушки текстильных и иных изделий.
 - Изготовитель ООО «ДВИН».
 - Полотенцесушители изготовлены в соответствии с ТУ-4951-001-84327982-2014
 - Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ35.Н02019
 - Технические характеристики**
 - Материал изготовления: пищевая нержавеющая сталь марки AISI 304 (труба произведена по технологии TIG согласно международному стандарту EN 10217-7)
 - Диаметр трубы, мм: 8, 16, 18, 25, 26,9, 32
 - Толщина стенки трубы, мм: 2
 - Рабочее давление: 3-8 атм
 - Максимальное рабочее давление: 24,5 атм согласно ТУ -4951-001-84327982-2014
 - Проведено испытание при давлении: 40 атм
 - Максимальная температура рабочей среды комплектации К1, К2, К3 (тип водяной ПС.): С110 С
 - Тепловая мощность, Вт: 180 — 880
 - Температура поверхности, доступная прикосновению комплектации К1, К4 (тип электрический ПС.): не более 60 С
 - Номинальное напряжение сети для электрического ПС — 220 В/50 Гц
 - Сварные соединения соответствуют ГОСТ 11533
 - Тип подключения: универсальное
 - Упаковка и маркировка**
 - Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и фирменную картонную коробку
 - Все изделия промаркированы и на каждом полотенцесушителе нанесена гравировка с номером партии и фирменная голограмма с изображением логотипа ООО «ДВИН»
 - Комплектация**
 - Полотенцесушитель — 1 шт.
 - Паспорт и гарантийный талон — 1 шт.
 - Инструкция по сборке и установке — 1 шт.
 - Комплект фурнитуры зависит от комплектации (указана на коробке на этикетке после названия модели)
 - 4.4.1 Комплектация «К-1» Для водяного и электрического ПС**
 - Колпачок декоративный - 2 шт
 - Кран «Маевского» - 2 шт
 - Муфта переходная - 2 шт
 - Гайка для переходника - 2 шт
 - Уплотнительная прокладка - 2 шт
 - Кольцо поворотное крепежное - 2 шт
 - Шпилька - 2 шт
 - Кронштейн телескопический - 2 шт
 - Пробка для настенного крепления — 2 шт
 - Саморез - 2 шт
 - Шестигранный ключ — 1 шт
 - 4.4.2 Комплектация «К-2» Для водяного ПС**
 - В данную комплектацию ПС включен комплект К1 (пункт 4.4.1)
 - Угловое соединение г/г 1" / 3/4" - 2 шт
 - Уплотнительная прокладка — 4 шт
 - Отражатель декоративный 3/4" - 2 шт
 - 4.4.3 Комплектация «К-2» Для водяного ПС**
 - Колпачок декоративный - 2 шт
 - Кран «Маевского» - 2 шт
 - Муфта переходная - 2 шт
 - 4.4.4 Комплектация «К-3» Для электрического ПС**
 - Колпачок декоративный - 2 шт
 - Шпилька - 2 шт
 - Кронштейн телескопический - 2 шт
 - Пробка для настенного крепления — 2 шт
 - Саморез - 2 шт
 - Шестигранный ключ — 1 шт
 - 4.4.5 Не входит в комплектацию и приобретается отдельно**
 - Электрический ТЭН со скрытой, открытой проводкой
 - Теплоноситель ТОСОЛ
- Общие правила подключения и эксплуатации ПС.**
 - Монтаж полотенцесушителя должен производиться согласно представленной инструкции по сборке.
 - Общая нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 7 кг.
 - Для исключения потери блеска поверхности не рекомендуется использование абразивных и кислотосодержащих моющих средств.
 - Неаккуратная сушка текстильных изделий с металлической фурнитурой может привести к микро-царапинам на поверхности изделия.

- При установке полотенцесушителя и фитингов использовать профессиональные инструменты с защитным покрытием во избежание механических повреждений покрытия (повреждения на поверхности фурнитуры, появившиеся в результате механического воздействия, не являются гарантийным случаем).
 - С подробной схемой установки изделия можно ознакомиться на сайте <http://dveen.ru/faq> в разделе «Вопрос ответ».
 - Правила подключения и эксплуатации водяного ПС комплектация К1, К2, К3**
 - Полотенцесушитель должен устанавливаться согласно требованиям СНИП-2.04.01, ГОСТ 30331.3-95 и правилам эксплуатации жилых помещений квалифицированными, лицензированными специалистами с участием представителей ДЭЗ, с составлением Акта приемки
 - Подключение полотенцесушителя осуществляется параллельно магистрали горячего водоснабжения или отопления
 - При подключении к стояку необходимо установить БайПас в системе отопления для отключения полотенцесушителя от водоснабжения по необходимости
 - При рабочем давлении в системе выше 8 атм., завод-изготовитель настоятельно рекомендует установить редуктор, ограничивающий давление в пределах вышеуказанного.
 - При рабочем давлении в системе менее 3 атм, завод-изготовитель не гарантирует полный функционал изделия водоснабжения. Запрещается касаться изделия руками, находясь в ванной или душевой.
 - Полотенцесушитель должен быть защищен от блуждающих токов (электрохимическая коррозия), которые разрушают полотенцесушитель.
 - Правила подключения и эксплуатации электрического ПС комплектация К4.**
 - Полотенцесушитель должен устанавливаться согласно требованиям ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ 30331.3-95 и правилам эксплуатации жилых помещений квалифицированными, лицензированными специалистами
 - Штепсельная розетка для подключения полотенцесушителя должна быть заземлена и располагаться после заземленного прерывателя (автомата) и устройства защитного отключения, УЗО
 - Перед подключением визуально проверьте состояние электропровода на предмет повреждений.
 - Безопасное использование**
 - При длительном контакте с кожей возможны ожоги. Для обеспечения безопасности малолетних детей рекомендуется устанавливать полотенцесушитель не ниже 60 см от пола.
 - Рекомендуется замена прокладок по мере их износа
 - Запрещено заземление электрических приборов через системы водоснабжения и отопления
 - Для исключения риска поражения электрическим током, электрический полотенцесушитель должен быть установлен на расстоянии не менее 60 см от края умывальника, ванны, душевой кабины и прочих источников водоснабжения. Запрещается касаться изделия руками, находясь в ванной или душевой.
 - Не используйте прибор, который не исправен.
 - Некоторые синтетические материалы, не рассчитанные на рабочую температуру поверхности полотенцесушителя, могут быть повреждены. Для предотвращения повреждения рекомендуется между материалом и полотенцесушителем проложить полотенце.
 - Гарантийные обязательства**
 - Гарантийный срок службы составляет **5 лет** с момента продажи потребителю полотенцесушителя при условии правильной установки и эксплуатации. Под гарантийным обслуживанием подразумевается устранение недостатков (дефектов) изделия, возникающих по вине завода-изготовителя в течение гарантийного срока.
 - На цветное покрытие, нанесённое на полотенцесушитель, гарантийный срок составляет 12 месяцев.
 - При отсутствии сопроводительных документов, а также паспорта и гарантийного талона с датой продажи и штампом ОТК, изготовитель оставляет за собой право рассчитывать гарантийный срок с даты изготовления изделия.
 - Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные доработки и изменения, не указывая их в паспорте.
 - Доставка не исправного ПС до пункта покупки производится силами покупателя.
 - Так же можно обратиться на прямую к заводу производителю по адресу: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, с.Красная Пахра, ул.Калужское шоссе, дом №6. График работы пн-пт с 09:00 до 18:00 (по мск)
 - Вся продукция компании ООО ДВИН застрахована в РЕСО-Гарантия. Страховая компания берет на себя обязательства возместит ущерб в случае страхового случая в связи с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя.
 - В отделе РЕКЛАМАЦИИ куда Вы можете обратиться за оперативным решением Вашей проблемы, а также внести свои предложения или пожелания
- Контактная информация: Тел. +7 499 962-44-88 Сайт: www.dveen.ru E-Mail: service@dveen.ru**
- Условия гарантийных обязательств**


Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

 - нарушение правил подключения и условий эксплуатации;
 - использование полотенцесушителя не по прямому назначению;
 - наличие следов неквалифицированного монтажа или ремонта (сколов, царапин, вмятин);
 - если дефект вызван изменением конструкции, не предусмотренными изготовителем;
 - наличие повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ или жидкостей;
 - при механических повреждениях, возникших после передачи изделия потребителю;
 - при несоблюдении условий транспортировки;
 - при наличии признаков электрохимической коррозии определяется экспертизой.




ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
 ООО «ДВИН»
 108828, Россия, г. Москва,
 пос-е Краснопахорское, с. Красная Пахра,
 Калужское шоссе, д.6
 тел. +7 (495) 795-30-17
 +7 (499) 962-44-88
 com@dveen.ru
 www.dveen.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ЛЕСЕНКА»



ВНИМАНИЕ!
 При высоте изделия больше 600 мм рекомендуется использовать горизонтальное подключение.
 При диагональном подключении моделей W и V рекомендуется подключаться к точкам А и D.



Комплектация «К-0»	1 шт
Полотенцесушитель	
Комплектация «К-1»	2 шт
Колпачок декоративный	2 шт
Кран «Маевского»	2 шт
Муфта переходная	2 шт
Гайка для переходника	2 шт
Уплотнительная прокладка	2 шт
Кольцо поворотное крепежное	2 шт
Шпилька	2 шт
Кронштейн телескопический	2 шт
Пробка для настенного крепления	2 шт
Саморез	2 шт
Шестигранный ключ	1 шт
Комплектация «К-3»	2 шт
Угловое соединение г/г 1" / 3/4"	4 шт
Уплотнительная прокладка	2 шт
Отражатель декоративный 3/4"	2 шт
Эксцентрик 3/4 / 1/2	2 шт
Комплектация «К-4»	2 шт
Гайка для заглушки и переходника под ТЭН	2 шт
Заглушка	1 шт
Переходник под электрический ТЭН	2 шт
Кольцо поворотное крепежное	2 шт
Уплотнительная прокладка	2 шт
Шпилька	2 шт
Кронштейн телескопический	2 шт
Пробка для настенного крепления	2 шт
Саморез	2 шт
Шестигранный ключ	1 шт

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Дата обращения _____ Отметка завода -изготовителя _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует требованиям и признано годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

* Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные доработки или иные изменения не указывая их в паспорте.

ПАСПОРТ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Благодарим Вас за покупку изделия компании ДВИН!

Пожалуйста, проверьте правильность заполнения настоящего документа!

Гарантийный талон действителен при условии аккуратного и четкого заполнения всех приведенных граф и наличии подписей Заказчика и Продавца.



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Имя	Фамилия	Отчество	Пол
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Заказчик			
<input type="text"/>			
Адрес			
<input type="text"/>			
Контактное лицо			
<input type="text"/>			

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сталь нержавеющая
 Сталь углеродистая
 Водяной
 Электрический

Модель Размер

Дата продажи (день, месяц, год)

Подпись и печать продавца _____ Подпись и печать Заказчика _____