

Уничтожитель плесени **NEOMID 600**

ТИП

Средство для удаления биопоражений на минеральных поверхностях. Готовый раствор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для быстрого и эффективного удаления серого налета, а также уничтожения грибов, мхов, лишайников, водорослей и бактерий на бетоне, кирпиче, камне и других минеральных поверхностях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки стен, потолков, полов, фасадов, цоколей, фундаментов, подвалов в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Для таких поверхностей как бетон, кирпич, камень, шифер, черепица, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, межплиточные швы и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



кисть



щетка



валик

ЦВЕТ

Бесцветный.

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Готовый состав.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

100 - 200 г/м².

ФАСОВКА

0,5 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Не разбавляется

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Встроенный распылитель, кисть, щетка, валик

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Время действия готового раствора – 15-30 минут в зависимости от степени поражения поверхности, температуры окружающей среды и др.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ**

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Перед применением NEOMID 600, поверхности, не требующие обработки, следует защитить от попадания средства. Перед применением средства необходимо проверить поверхность на реакцию в незаметном месте.

ОБРАБОТКА

Перед применением NEOMID 600 тщательно перемешать. Готовый раствор наносить с помощью встроенного распылителя, при необходимости растирая кистью или щеткой с жестким синтетическим ворсом, валиком с искусственным мехом по поверхности. Через 15-30 минут после нанесения поверхность нужно промыть чистой водой используя кисть, валик или щетку. При необходимости обработку можно повторить.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Для защиты очищенной поверхности от повторного поражения рекомендуется обработать ее средством NEOMID BiO Ремонт, который защитит от биопоражений на срок до 25 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание попадания средства на кожу и одежду соблюдать осторожность. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. При попадании средства на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза – немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом проветриваемом помещении, при температуре от +1 до +25°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При охлаждении продукта до -10°C и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Пожаровзрывобезопасен.

Срок хранения: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.