



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LVHW500 50W/865 140-265V FR E27-E40

OSRAM

LED VALUE | LED HW 500 200° 50W 5000lm 865 140-265V FR E27-E40



Преимущества продукта

- Индекс цветопередачи CRI 80+ и индекс насыщенного красного цвета R9 5+
- Светоотдача более 100 лм/Вт
- Расширенный диапазон входных напряжений (140В-265В) – гарантия корректной работы при нестабильном электроснабжении
- Коэффициент мощности (PF) > 0.9
- Стабильный световой поток и сохранение ресурса во всем диапазоне входных напряжений
- Коэффициент пульсаций светового потока менее 3% – больше зрительный комфорт
- Расширенная гарантия 3 года
- Совместимость с выключателями с подсветкой
- Соответствие ЭМС. Защита от взаимных помех между электронными устройствами
- Многоуровневая защита от импульсных перенапряжений, электростатических разрядов и быстрых переходных процессов в соответствии с группой стандартов IEC 61000-4-х
- Безвредные материалы – отсутствие вредных веществ

Области применения

- Промышленные цеха, заводские помещения и строительные площадки
- Складские комплексы и логистические центры
- Освещение проходных, КПП и парковок
- Торговые центры и гипермаркеты
- Спортивные сооружения
- Ангара, ремонтные мастерские и СТО

Особенности продукта

Переходник E27-E40 в комплекте



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	50
Номинальная мощность, W	50
Номинальное напряжение, V	140-265
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	242
Коэффициент мощности, PF	0.9

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	6500
Световой поток, lm (текст)	5000
Световой поток, lm	5000
Световая отдача, lm/W	100
Цветовая температура, K	6500
Цветность света (обозначение)	Холодная > 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	3
Угол излучения, °	200

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	222
Вес продукта, g	207

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Цвет рассеивателя	матовый
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Пылевлагозащита	IP20
Диммируемый	нет

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	30000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	1000V

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	да
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4099854121470
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	141x141x230
Объем, м³	0.005
Вес брутто, g	318