

Выбирая фасады из древесины хвойных пород, необходимо учитывать, что это «живой» материал, который «дышит» и меняется в зависимости от условий окружающей среды и условий эксплуатации. При резких изменениях относительной влажности и в сухих помещениях мебельные фасады могут изменять свою геометрию и уменьшаться по площади, что определяется не низким качеством, а несоответствием климатических и атмосферных условий в помещениях тем параметрам, для которых создавались эти изделия. Если вы будете соблюдать нижеследующие инструкции по эксплуатации, у Вас никогда не возникнет проблем с изделием:

1. Транспортировка фасадов должна осуществляться в закрытом транспортном средстве в заводской упаковке, при транспортировке фасады должны быть надежно закреплены в кузове средствами, не допускающими перемещение во время движения.
2. Хранить изделия необходимо на ровной поверхности в заводской упаковке, расположив на сухих прокладках, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей - резкие колебания температуры могут привести к появлению трещин и искривлению отдельных элементов, а интенсивное солнечное освещение - к изменению цвета на открытых участках.
3. Приступать к монтажу можно только после того, как в помещении закончены все отделочные работы, существенно влияющие на влажность воздуха в помещении (штукатурные, покрасочные работы). Помещение должно быть просушено и проветрено. Относительная влажность в помещении не должна превышать 70%.
4. Перед установкой, не снимая заводскую упаковку, рекомендуется, чтобы фасады не менее 3 - 4 суток прошли акклиматизацию в помещении.
5. Нанесение защитно-декоративного покрытия на мебельные фасады должно быть произведено в течение суток после снятия заводской упаковки. Первым слоем покрыть полотно антисептическими веществами (от грибков и микроорганизмов). Далее, не менее двух слоев нанести грунтовку. При этом каждый слой необходимо наносить отдельно, каждый раз давая время на просушку. После наносится лак так же, как и грунтовка. Между нанесением лакокрасочных материалов необходимо убрать ворс вручную или шлифовальной машинкой, при этом наждачная бумага должна быть мелкой зернистости (нулевка). Следите за тем, чтобы грунтовка и лак были на одинаковой и совместимой основе. При нанесении покрытий уделите особое внимание тщательной обработке торцевых участков элементов фасадов, так как именно через торцы древесина наиболее активно отдает и поглощает влагу.
6. Внесение изменений в конструкцию мебельного фасада (обрезка по высоте и т.п.) не допускается.
7. Ухаживать за деревянными фасадами рекомендуется с использованием средств по уходу за мебелью из натурального дерева.

Деревянные мебельные фасады относятся к изделиям нормальной влажности и предназначены для эксплуатации внутри помещения при следующих условиях: температура от -10 до +30 градусов, относительная влажность воздуха 70 %.

Контакты поставщика: РФ, 111558, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановское, пр-кт Федеративный, д. 48, к. 1, помещ. 1/1 ; тел.: 8-996-669-49-29; сайт: согра.рф

