

# Шпатлевка масляно-клеевая Магия Радуги



**Шпатлевка масляно-клеевая** предназначена для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей под все виды декоративной отделки (окраска, приклеивание декоративных отделочных материалов). Применяется для внутренних работ.

*Масляно-клеевая шпатлевка* обладает хорошими заполняющими и выравнивающими свойствами. После высыхания не трескается и не выделяет вредных веществ. Легко шлифуется, быстро сохнет. Устойчива к истиранию. Практически не имеет запаха, так как не содержит растворителей. Является экологически чистым продуктом.

Расход: от 0,5 до 2,0 кг/м<sup>2</sup> (в зависимости от толщины слоя)

Цвет: белый

Время высыхания: 24 часа

Толщина слоя: до 3 мм

Срок хранения: 1 год в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +30

Морозостойкость: допускается хранение и транспортирование при температуре до -25

---

Способ применения шпатлевки:

Масляно-клеевая шпатлевка наносится на прочную сухую поверхность, очищенную от пыли, масляных пятен, старой краски. Осыпающиеся, мелящиеся поверхности и интенсивно впитывающие основания обработать грунтом. Нанесение шпателем. Время высыхания между слоями 12 часов. Температура воздуха при нанесении не ниже +5.

Упаковка шпатлевки: пластиковые банки 1 кг, пластиковые ведра 1,5 кг, 3 кг, 15 кг, 25 кг.

Меры предосторожности: шпатлевка не токсична, пожаровзрывобезопасна. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

**МАГИЯ РАДУГИ**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**  
Для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей под все виды лакокрасочных покрытий и поклейку обоев.  
Шпатлевка обладает хорошими заполняющими и выравнивающими свойствами, создает ровную, белую, гладкую, матовую поверхность. Устойчива к истиранию. Хорошо шлифуется в сухом состоянии.  
При нанесении не трескается за шпателем, после высыхания не трескается, не отслаивается от поверхности и не выделяет вредных веществ.

**ШПАТЛЕВКА  
МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ**  
\* морозостойчивая  
для внутренних работ

**УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**  
Перед нанесением шпатлевки необходимо очистить поверхность от пыли, масляных пятен, остатков обоев, старой краски, и прогрунтовать. Шпатлевка наносится и выглаживается шпателем. По окончании работ инструмент промыть водой.  
Расход шпатлевки толщиной каждого слоя не более 3 мм.  
Сила каждого слоя 24 часа.  
Расход от 0,5 до 2 кг на кв. м.  
Хранить в герметично закрытой таре при t от +5°C до +30°C.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**  
Шпатлевку следует применять точно в соответствии с инструкцией. Во время работы, а так же после ее окончания и до полного высыхания шпатлевки, избегать попадания материала в глаза. В случае попадания материала в глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. В случае попадания на кожу смыть водой.

Дата изготовления / № партии

Гарантийный срок хранения 1 год  
ТУ 2314-008-29778023-02  
Гигиеническое заключение №55.99.06.351 л.10612.98.2

ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

Масса нетто **3,5 КГ**

4-607144-811880