



Эмаль ПФ-115

- алкидная
- универсальная
- для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ	Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения (кроме окраски пола).
ПРИМЕНЕНИЕ	Поверхность перед окрашиванием высушить, предварительно очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окислы. Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром или их смесью 1:1. Если при хранении на поверхности эмали образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Эмаль наносить кистью, валиком или краскораспылителем.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С – 24 часа.
РАСХОД ЭМАЛИ	на однослойное покрытие 95-185 г/м ² в зависимости от цвета. Рекомендуется: для получения высокого декоративного эффекта эмаль наносить в два слоя.
СОСТАВ	алкидный лак, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
УТИЛИЗАЦИЯ	После использования тару утилизировать как бытовые отходы.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев со дня изготовления.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

ТУ 2312-005-22382634-2013