



АО «Альпа Коутингс»

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

BEAUTY

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Техническая информация

Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Создает покрытие с эффектом бархата• Визуально выравнивает поверхность• Супербелая – на основе мрамора• Стойкая к легкой влажной уборке• Быстро сохнет, без запаха• Рекомендована для детских, лечебных и пищевых учреждений
Область применения	Применяется для окрашивания стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и других помещениях с умеренной влажностью. Типы поверхностей: оштукатуренные и зашпатлеванные (с помощью материалов на основе цемента и гипса) поверхности, бетонные, кирпичные, гипсокартонные основания, ДСП, ДВП, обои под покраску.
Класс мокрого истирания	Класс 3 по DIN EN 13300
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Колеровка	Ручная – универсальными и акриловыми красителями
Плотность	1,56 кг/л
Расход	1л на 6м ²
Состав	Вода, дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, фунгицид, антисептик, диоксид титана, функциональные добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель).
Фасовка	5л

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности	Краску следует наносить на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность. Со старых непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, следует обработать наждачной бумагой до появления шероховатости, удалить пыль. На основания со следами просачивания воды нанесите слой гидроизолирующего средства POLYFLUID. Зараженные грибом поверхности очистите с помощью препарата FONGIFLUID. Перед применением рекомендуется обработать основание акриловым грунтом AlpaPrimer.
-------------------------------	---

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

Применение	Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить водой на 10%. Второй слой наносится через 4 часа без разбавления. Не наносить краску при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%. Первую влажную уборку проводить не ранее чем через 2 недели после окрашивания.
Инструменты	Кисть, валик, пистолет "airless". Очистка инструментов производится водой.
Время высыхания	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% – 1 час.

Дополнительная информация

Меры предосторожности	При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 24 месяца со дня изготовления. Универсальная формула краски выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°C без потери свойств.
Утилизация	После использования пустую закупоренную тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки краски в канализацию, на почву, в водоемы.