

ЛАК МАТОВЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ SILK PLASTER 1л



Назначение:

Предназначен для защиты шелковой декоративной штукатурки (жидких обоев) Silk Plaster от внешних воздействий.

Предохраняет поверхность от статистического воздействия воды, УФ-излучения, биологических и механических повреждений. Образует гидрофобное (дышащее, но не пропускающее воду) эластичное покрытие, обладающее грязе- и водоотталкивающими свойствами. Обеспечивает продолжительное сохранение первоначального вида декоративной отделки, насыщенность цветов, возможность влажной уборки.

Колеруется, не пенится, быстро высыхает, не желтеет, не имеет резкого запаха, пожаробезопасен, не токсичен.

Применение для внутренних работ:

Применяется для финишной отделки шелковой декоративной штукатурки (жидких обоев) Silk Plaster.

Инструкция по нанесению:

Наносить лак можно только полного высыхания шелковой декоративной штукатурки (жидких обоев) Silk Plaster.

Перед применением лак следует тщательно перемешать и затем наносить, периодически помешивания во избежание осадка.

Лак наносится кистью, валиком или методом распыления в 1-2 слоя с интервалом на период сушки.

Время высыхания: между слоями — не менее 4-х часов, полное высыхание — 24 часа.

Рекомендации производителя:

Наносить лак на все виды шелковой декоративной штукатурки (жидких обоев) можно как малярными инструментами, так и методом распыления. При нанесении методом распыления слой ляжет более равномерно и расход сократится. При нанесении другими малярными инструментами — кистями и валиками, расход может значительно вырасти.

Технические характеристики:

Состав: акриловые полимеры, вода.

Расход: 1 литр на 10 — 12,5 кв.м. (в 1 слой)

Цвет/блеск: бесцветный/матовый

Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте. В плотно закрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до +40 градусов. Допускается хранение при минусовой температуре.

Срок годности в заводской упаковке без вскрытия 24 месяца. Количество циклов попеременного замораживания и оттаивания продукта без видимых признаков потери качества -5.

Меры безопасности: работы по нанесению лака производить в средствах индивидуальной защиты. Температура нанесения — комнатная. В случае попадания в глаза — немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Произведено в России

Производитель: ООО «Пластер» Россия, Москва, ул. Уральская 19/1