



PLITONIT

ЛЕГКО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ



PLITONIT Защитная пропитка для керамогранита



Перед применением рекомендуется взболтать. Специальное пропитывающее средство, предназначенное для защиты поверхностей из керамогранита. Защищает от масляных и жирных пятен, разводов и следов жидкостей, способных окрашивать поверхность. Просто в применении. Не придает блеска. Не содержит растворителей. Для всех видов неполированного и полированного, структурированного, профилированного или шлифованного керамогранита. Можно применять внутри и снаружи помещений.

Фасовка: 1 л

Преимущества и выгоды работы с PLITONIT Защитная пропитка для керамогранита

- Обеспечивает привлекательность облицовки;
- 1 л раствора хватит для очистки до 10 м² - экономичный расход;
- Срок годности – 2 года.

Расход материала

от 100 до 150 мл/м²

Подготовка основы

Перед нанесением пропитки поверхность следует тщательно очистить, промыть и высушить.

Порядок работы

Применять пропитку в неразбавленном виде. Наносить мягкой кистью, губкой или ветошью. В случае впитывающих поверхностей (межшовные затирки) рекомендуется нанесение двух слоев с перерывом около 4 часов. Наносить только такое количество средства, которое может впитать поверхность, оставшиеся излишки продукта убрать ветошью.

Внимание!

Прежде чем приступить к пропитыванию, следует на незаметном месте выполнить тест. Не использовать для мрамора, известнякового камня, травертина и песчаника. Беречь от детей!

Состав

вода, силоксановая эмульсия, функциональные добавки.

Условия хранения

Хранить в сухом и прохладном месте. Беречь от попадания солнечных лучей и замораживания. Срок годности 24 месяца.

Логистическая информация

Индивидуальный штрих-код

4607013046917

Групповой штрих-код

14607013046914

Количество флаконов на паллете

528 шт.