

2в1

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Алкидные смолы, пигменты, растворитель, эмульсионная фаза, УФ-фильтр, стабилизатор, высокоэффективные, трудновываемые биоцидные добавки
Методы нанесения	Кисть, валик, распылитель
Разбавление	Разбавление не допускается
Колеровка машинная	Только бесцветный состав: по колеровочной карте «АКВАТЕКС&EUROTEX»
Колеровка ручная	Только бесцветный состав: универсальными колеровочными пастами Dali. Допускается смешивание цветных составов между собой
Условия применения	Сухая древесина (влажность до 15%), температура окружающего воздуха и поверхности не ниже +5 °C, влажность воздуха не более 80%
Готовые цвета	Выбрать в палитре
Количество слоев	Внутри помещений – 1-2 слоя; Снаружи – 2-3 слоя
Расход в 1 слой	По строганой доске – 1 л на 15-25 м²; По пиленой доске – 1 л на 5-7 м²
Время высыхания (при t° +20±2 °C)	Межслойная сушка: между первым и вторым слоем не менее 2 часов, остальные слои – не менее 12 часов; Полное высыхание – 24 часа
Блеск	Полуматовый
Срок службы снаружи помещений	С предварительным грунтованием составом «Акватекс Грунт Антисептик» или «Акватекс Грунт Антисептик Гибридный» – до 7 лет; Без грунтования – до 5 лет
Очистка инструмента	Универсальный растворитель «Dali», уайт-спирит, керосин, Р646, Р647
Хранение и транспортировка	При температуре от 0 °C до +40 °C в герметично закрытой, полностью заполненной таре. Состав выдерживает 5 циклов замораживания до -40 °C или единовременное замораживание до -40 °C на срок не более 30 суток. Оттаивание при комнатной температуре не менее 1 суток. После оттаивания тщательно перемешать
Срок годности	3 года
Фасовки	0,8 л; 2,7 л; 9 л; 20 л

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для защиты древесины от атмосферных воздействий, УФ-излучения и биопоражений:

- гниения
- плесени
- грибов
- древесной синевы
- заражения деревопоражающими насекомыми

Для декоративной обработки древесины под ценные породы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Снаружи и внутри нежилых и жилых* помещений, по деревянным поверхностям:

- фасады домов из бревна, бруса, блок-хауса и других типов обшивочных досок
- садовые строения
- заборы
- стены
- балконы
- лоджии

2в1

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



- наличники
- ставни
- рамы
- окна

*Эксплуатация жилых помещений допускается после исчезновения запаха.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Содержит трудновываемый глубокопроникающий антисептик:
 1. антисептик высокой фунгицидной активности проникает на глубину 5 мм, в результате чего предварительное грунтование не обязательно;
 2. поверхностное покрытие капсулирует во внутренних слоях антисептик, блокируя его вымывание.
- Образует полуматовое паропроницаемое покрытие.
- Высокоэффективен против различных видов деревоокрашивающих и плесневых грибов (ГОСТ 30495, подтверждено испытаниями независимых экспертов).
- Отличные малярные свойства: хорошо растекается, не оставляет полос, не требует отработанных навыков профессионального маляра.
- Допускается обработка древесины с влажностью до 40%.
- Содержит УФ-фильтр, защищает древесину от солнечного излучения и перепадов температуры.
- Снижено содержание летучих органических соединений.
- Подчеркивает природный рисунок древесины.
- Стойкие и насыщенные цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

1. Очистить поверхность от старых ЛКП: зашкурить, отциклевать.
2. Предварительно загрунтовать составом «Акватекс Грунт Антисептик» или «Акватекс Грунт Антисептик Гибридный» для продления срока службы покрытия.

Поверхности, имеющие старые лакокрасочные покрытия, предварительно очистить: зашкурить, отциклевать и т.п. Наносить, периодически перемешивая, на сухие необработанные лакокрасочными материалами деревянные поверхности кистью, валиком или распылителем при температуре не ниже +5 °С вдоль волокон древесины. После нанесения первого слоя в случае поднятия ворса рекомендуется провести легкую шлифовку ворсинок.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ:

- Периодически помешивать при нанесении.
- Наносить вдоль волокон древесины.
- Наносить в 1-2 слоя внутри помещений и в 2-3 слоя снаружи.
- После нанесения первого слоя в случае поднятия ворса рекомендуется провести легкую шлифовку.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ:

- По мере хранения, на дне тары возможно образование осадка; перед использованием, состав рекомендуется тщательно перемешать и периодически помешивать в процессе нанесения.
- При использовании состава одного цвета, но разных партий, рекомендуется перемешать необходимое для проведения обработки количество состава в одной емкости.
- Оптимальный инструмент для нанесения состава в бытовых условиях – кисть из натуральной щетины.
- Частично использованный состав для последующего хранения перелить в металлическую или стеклянную тару таким образом, чтобы тара была полностью заполнена, и герметично закрыть.