



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для потолка водно-дисперсионная предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Краска образует глубокоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие.

Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед окраской поверхность тщательным образом очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать подходящей шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски основание рекомендуется прогрунтовать подходящей акрилатной грунтовкой. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование перед окрашиванием исключить. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. По окончании работ инструменты промыть водой.

КОЛЕРОВКА

Возможна ручная колеровка с помощью колер красок для водно-дисперсионных красок. Время высыхания: 1,5 часа при $t (20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$.

Расход на 1 слой: 8-10 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Разбавитель: вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом

Deckeweiss

для потолка

краска латексная



помещении. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ

Сополимерная дисперсия, наполнители, технологические добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

Использовать до указанной на упаковке даты.

ВНИМАНИЕ! При оттаивании после заморозки допускается расслоение краски. Перед применением тщательно перемешайте краску до однородного состояния.

Информация о дате производства, массе нетто, объеме и номере партии указана на упаковке или на стикере.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Тиккурила» 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3, тел./факс: +7 (812) 380-33-99, e-mail: info.russia@tikkurila.com

TU 20.30.11-100-23072864-2017

Система менеджмента Компании сертифицирована на соответствие требованиям ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001

МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ЗНАКИ НА ВСЕ ФАСОВКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДУ КРАСКИ ДЛЯ ПОТОЛКА

литраж	кг	Расход, м ² /л		м ² /фасовка
1,0	1,5	7	10	до 10
3,0	4,5	7	10	до 30
10,0	15,2	7	10	до 100

