

Области применения

Применение

- Картины
- Светильники
- Плинтуса
- Стенные шкафы
- Полотенцесушители
- Зеркальные шкафы
- Карнизы
- Крепление раковин
- Кронштейны для крепления мониторов
- Сантехнические и отопительные приборы

Строительные материалы

- Бетон
- Гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты
- Кирпич с вертикальными пустотами
- Пустотелые блоки из легкого бетона
- Пустотелые плиты перекрытий из кирпича и бетона
- Пустотелый силикатный кирпич
- Полнотелый силикатный кирпич
- Природный камень
- ячеистый бетон
- ДСП
- Полнотелые панели из гипса
- Полнотелые блоки из легкого бетона
- Полнотелый кирпич

Порядок монтажа

- UX с кромкой подходит для предварительного монтажа.
- Вворачивание шурупа обеспечивает распор дюбеля UX в полнотелом строительном материале и связывание в полостях пустотелых материалов.
- Требуемая длина шурупа определяется следующим образом: длина дюбеля + толщина закрепляемого элемента + 1 диаметр шурупа.
- Подходит для шурупов по дереву и для ДСП, а также винт-шурупов.
- При установке в листовые строительные материалах часть шурупа, не имеющая резьбы, не должна быть длиннее, чем толщина закрепляемого элемента, при этом необходимо использовать дюбель с кромкой.
- Расстояние от края должно быть не менее одной длины дюбеля.

