


DALI-DECOR® ЗАМША ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



Эффект «Барханы»



Эффект «Дождь»



Назначение:

Защитно-декоративная обработка стен, колонн, потолков и различных элементов интерьера в отапливаемых и неотапливаемых жилых и общественных помещениях, в том числе с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой.

Область применения:

Применяется внутри помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и т. д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям.

Класс пожарной опасности КМ1

Разрешена для обработки путей эвакуации.

Разрешена к применению в детских, дошкольных, лечебных и общеобразовательных учреждениях.

Свойства:

- образует перламутровое покрытие с песчаным эффектом
- обладает высокой укрывистостью
- выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
- локально реставрируется в случае повреждений
- легко наносится, не требует специальных малярных навыков

Рекомендации по применению:

1. Наносить на идеально ровную, сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий, загрунтованную поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.
2. Для создания базового декоративного слоя нанести краску акриловую Dali-Decor™ Base. Цвет базового слоя рекомендуется подбирать в тот же оттенок, что и финишное покрытие Dali-Decor Сахара
3. Декоративную штукатурку перед применением перемешать.

В зависимости от желаемого эффекта наносится кистью с жестким ворсом направленными или хаотичными движениями в 1-2 слоя. При необходимости допускается разбавление водой не более 5% от массы материала. Обрабатывать по 1-2 м², оставляя «рваные края». Начинать обработку каждого следующего участка до подсыхания предыдущего.

Технические данные:

Состав	сополимерная акриловая дисперсия, наполнитель, реологические добавки, консерванты и другие специальные функциональные добавки.
Методы нанесения	Кисть с жестким ворсом
Разбавление	макс. 5% водой
Температура применения	от $+10^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	кистью - 1 кг – до 10 м ² ;

Время высыхания (при t° +20±2°С)	межслойная сушка – 2-3 часа полное высыхание – 24 часа окончательный набор прочности покрытия – 14 суток
Блеск покрытия	перламутровый
Цвет	Белый перламутровый
Колеровка машинная	по колеровочной карте «Сахара»
Колеровка ручная	- колеровочными красками TM Dali или универсальными колерными пастами TM Dali, но не более 4% от общей массы состава
Срок службы покрытия (внутри помещений)	до 20 лет
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5° до +35°С - выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при t° -40° С.
Срок годности	2 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	1; 3 кг

Совместимость с другими ЛКМ:

Этапы работ	Совместимые ЛКМ
1. Предварительная очистка поверхности от биопоражений	Dali™: Универсальный антисептик
2. Предварительное грунтование	Dali-Decor™: Primer Dali™: Грунтовка Укрепляющая; Нано-грунтовка Экодом™: Грунтовка проникающая
3. Предварительная подготовка поверхности	Dali-Decor™: Base Dali™: Краска Professional 3; Краска для кухни и ванной

! Советы эксперта:

- колеруя штукатурку автоматическим способом, обязательно запомните или запишите номер оттенка; он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем
- во избежание образования ярко выраженных стыков, поверхность обрабатывать небольшими участками (1-2 м²), оставляя неровные края
- покрытие не требует финишной обработки (нанесение лака, лессирующего состава, воска и т.д.)
- Dali-Decor™ Сахара образует покрытие, слегка просвечивающее подложку – основание, на которое оно нанесено. Поэтому для получения качественного результата, этому основанию необходимо сначала придать тот цвет, который предполагается получить в итоге посредством нанесения краски Dali-Decor™ Base, заколерованной в тот же оттенок, что и финишное декоративное покрытие Dali-Decor™ Сахара.
- Покрытие, образованное составом Dali-Decor™ Сахара легко ремонтируются отдельными участками, того требующими. Для этого необходимо слегка зашкурить поврежденный участок, загрунтовать, отшпатлевать, нанести базовый слой краски Base и затем аккуратно нанести Dali-Decor™ Сахара, стараясь повторить рисунок поверхности.