

# Акриловая шпатлевка влагостойкая Магия радуги



**Акриловая шпатлевка** предназначена для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей под все виды декоративной отделки (окраска, приклеивание декоративных отделочных материалов). Применяется для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.

*Акриловая шпатлевка* обладает хорошими заполняющими и выравнивающими свойствами. При нанесении не тянется за шпателем, после высыхания не трескается и не выделяет вредных веществ. Легко шлифуется, быстро сохнет. Устойчива к истиранию. Обладает высокой пластичностью. Практически не имеет запаха, так как не содержит растворителей. Является экологически чистым продуктом.

Расход: от 0,5 до 2,0 кг/м<sup>2</sup> (в зависимости от толщины слоя)

Цвет: белый

Время высыхания: 24 часа

Толщина слоя: до 3 мм

Срок хранения: 1 год в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +30

Морозостойкость: Не допускается замораживание!

---

Способ применения шпатлевки: акриловая шпатлевка наносится на прочную сухую поверхность, очищенную от пыли, масляных пятен, старой краски. Осыпающиеся мелящиеся поверхности и интенсивно впитывающие основания прогрунтовать грунтом. Нанесение шпателем. Время высыхания между слоями 12 часов. Температура воздуха при нанесении не ниже +5.

Упаковка шпатлевки: пластиковые банки 1 кг, пластиковые ведра 1,5 кг, 3 кг, 15 кг, 25 кг.

Меры предосторожности: шпатлевка не токсична, пожаровзрывобезопасна. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.