

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

PremiumLatex база А 0,9л Краска для ванной и кухни латексная



Техническая информация

Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Супербелая (97,7 % по ГОСТ 16 873)• Рекомендована для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой• Супермоющаяся (1 класс мытья по DIN EN 13 300)• Рекомендована для окрашивания ФАСАДОВ,• идеально подходит для плит OSB• 1 класс укрывистости по DIN EN 13 300 (более 99,5 %)• Износостойкая• Атмосферостойкая• Влагостойкая• Устойчивая к плесени• Не выгорает под воздействием солнечных лучей• Долговечная более 10 лет
Область применения	<p>Краска предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (кухни, ванные комнаты, коридоры), а также для фасадных работ на минеральных поверхностях. Разрешена к применению в детских, лечебных и пищевых учреждениях.</p> <p>Виды окрашиваемых поверхностей: оштукатуренные и зашпатлеванные (с помощью материалов на основе цемента и гипса) поверхности, бетонные, кирпичные, гипсокартонные основания, ДСП, ДВП, дерево (внутри помещений), обои под покраску, плиты OSB, ранее окрашенные поверхности.</p>
Класс мокрого истирания	Класс 1 по DIN EN 13300
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Колеровка	Компьютерная и ручная колеровка в светлые и пастельные тона по веерам <ul style="list-style-type: none">• ALPA Paints• Display Collection• RAL• NCS• Folio
Плотность	1,56 г/см ³
Расход	1л на 10м ²

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

Состав	Вода, дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, микронизированный мрамор, фунгицид, антисептик, этиленгликоль, диоксид титана (для базы А), функциональные добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель)
Фасовка	0,9л

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности	Краску следует наносить на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность. Со старых непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, следует обработать наждачной бумагой до появления шероховатости, удалить пыль. На основания со следами просачивания воды нанесите слой гидроизолирующего средства POLYFLUID. Зараженные грибок поверхности очистите с помощью препарата FONGIFLUID. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать акриловым грунтом AlpaPrimer.
Применение	Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить водой на 10%. Второй слой наносится через 4 часа без разбавления. Не наносить краску при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%. Первую влажную уборку проводить не ранее чем через 2 недели после окрашивания.
Инструменты	Кисть, валик, пистолет "airless". Очистка инструментов производится водой.
Время высыхания	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% – 1 час. Нанесение следующего слоя – через 4 часа.

Дополнительная информация

Меры предосторожности	При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 24 месяца со дня изготовления. Универсальная формула краски выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°C без потери свойств.
Утилизация	После использования пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки краски в канализацию, на почву, в водоемы.