

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЕС 10 ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт ЕС10 на акриловой основе для подготовки, упрочнения, а также обеспыливания оснований (бетон, гипс, кирпич, гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки) перед нанесением различных отделочных материалов: красок, клеев, шпатлёвок, штукатурок и пр.

Способствует увеличению трещиностойкости наносимых материалов, увеличивает сцепление, выравнивает впитывающую способность оснований, снижает водопоглощение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура основание и окружающей среды не менее +5°C.

Основание должно быть прочным (обладать несущей способностью), сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ.

Грунт равномерно нанести на поверхность основания кистью, валиком или распылителем, без образования луж.

Отделочный материал наносить после полного высыхания грунта.

Неравномерно или сильно впитывающие основания обработать повторно.

Не следует допускать запыления загрунтованных поверхностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт не содержит растворителей.

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИИ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Хранить в помещениях при температуре не ниже +5°C.

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, вода, технологические добавки.

ФАСОВКА

П/э емкость.

Вес - 5 л и 10 л.

РАСХОД

Ориентировочный расход 100 - 200 мл грунта на 1 м², в зависимости от впитывающей особенности основания.